

Tato speciální cenová nabídka platí pouze do 20.12.2018 (při objednání do 15.12.2018)

Vibrační deska Lumag RP 1100PRO

Technické parametry:

Motor/pohon:

Palivová nádrž:

Výkon motoru:

Délka desky:

Šířka desky:

Frekvence:

Odstředivá síla:

Plošný výkon:

Vibrační údery:

Účinná hloubka hutnění:

Provozní hmotnost:

1válcový
4taktní OHV
motor

3,6 L

4,8 kW

570 mm

440 mm

70 Hz

15 kN

416 m²/h

4200 vpm

30cm

95 kg

**naše akční cena 11.990,- Kč bez DPH****V nabídce máme také další vibrační desky 60 - 320 kg.**

Minidumper Lumag M 300R

Technické parametry:

Motor:

Objem:

Výkon:

Startování:

Brzdění:

Pohon:

Objem korby:

Max. nosnost:

Max. pracovní náklon:

Počet rychlostí:

Max pracovní rychlost:

Světlá výška:

Rozměry korby (D/Š/H):

Rozměry stroje (D/Š/H):

1-válcový benzínový 4-Takt-
OHV196 cm³4,1 kW (6,5 PS) při 3600
ot./min

reverzní

automatické bezpečnostní

4 x 4

125 L

300 kg

20°

3 rychlosti + zpátečka

dopředu 3,6 km/h

zpátečka 1,2 km/h

10 cm

940 / 635 / 330 mm

1327 / 805 / 1038 mm

**naše akční cena 32.990,- Kč bez DPH**

Vibrační pěch Lumag LVS 80 - GX motor Honda

Technické parametry:

Motor / pohon:	Honda GX 120
Palivová nádrž:	2 L
Výkon motoru:	2.6 kW
Zdvihový objem:	118 ccm
Šířka desky:	-----
Startovací systém:	Reverzní startér
Rozměr nohy pěchu:	340 x 285 mm
Rychlost posuvu:	9 -12 m
Úderů za minutu:	640-680
Úroveň hladiny hluku L _{WA} :	105 db(A)
Převážná hmotnost (netto/brutto):	76 / 88 kg
Rozměry balení (D x Š x V):	760 x 410 x 1120 mm

naše akční cena 38.490,- Kč bez DPH

V nabídce máme také další vibrační pěchy.



Bezolejový vzduchový kompresor Lumag KOM50

Technické parametry:

Provozní napětí:	230 V / 50 Hz
Výkon motoru:	1,50 kW (2.0 PS)
Otáčky motoru:	1.400 ot./min
Počet válců:	2
Vzdušník:	50 L
Sací výkon	240 l/min
Plnicí výkon při 6 Bar:	144 l/min
Maximální pracovní tlak :	9 bar
Hladina hluku LWA:	72 dB/A
Ochranná třída IP:	IP23
Rozměry balení (D/Š/V):	750/345/710 mm
Hmotnost:	40,5 kg

naše akční cena 8.990,- Kč bez DPH

V nabídce Lumag máme také další tyto kompresory 24 litrů a 90 litrů.



Vibrační lišta RB-A

Technické parametry:

Motor:	čtyřtaktní jednoválec
Výkon motoru:	0,9 kw
Objem motoru:	31 cm ³
Startování:	reverzní startér
Záběr (dle šířky profilu):	2,44 m 3,66 m 4,47 m
Úroveň hladiny hluku:	108 dB(A)
Hmotnost:	20 kg
Rozměry balení:	720/700/300 mm



Lišta není součástí dodávky, lze dokoupit 250 cm, 350 cm a 450 cm

naše akční cena 14.990,- Kč bez DPH

V nabídce máme také listové hladičky a tyčové vibrátory betonu.



profi NOVINKA v našem sortimentu

stříkací stroj STORCH Airless ST 550

- pro malé až střední malířské a renovační práce

- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.



Technické údaje:

výkon 0,65 kW / 230 V / 50 Hz, 3 A

max. tlak 227 bar

max. výkon při tlaku 2 l/min.

hmotnost 23 kg

Velikost trysky:

max. 0,023"



naše akční cena 37.990,- Kč bez DPH

V nabídce máme také další stříkací stroje Storch .

Elektrocentrála - generátor Lumag G3-E

Generátor se 100%
měděným vinutím

Technické parametry:

Max. výkon:	3,0 kW
Trvalý výkon:	2,8 kW
Jmenovité napětí / -frekvence:	230 V / 50 Hz
Počet fází x napětí:	2 x 230 V
Výstup:	12 V - 8,3 A
Ochranná třída:	IP44
Nádrž:	15 L
Doba provozu při 2/3 výkonu:	cca 10 hodin
Úroveň hladiny hluku:	96 dB(A)
Rozměry (D/Š/V):	610/440/520 mm
Hmotnost (netto/brutto):	49,6/57,4 kg
Rozměry balení (D/Š/V):	635/460/575 mm

Motor HP170F

Typ motoru:	benzínový 4-Takt, OHV
Max výkon:	4,0 kW při 3.600 ot./min
Objem:	208 ccm
Startér:	reverzní
Palivo:	bezolovnatý benzín
Motorový olej:	10W-30 nebo 10W-40
Množství oleje:	0,6 L



Charakteristika stroje:

- 4 - taktní OHV benzínový motor
- Olejové čidlo – automatické vypnutí motoru
- LCD displej s ukazatelem napětí
- Elektrocentrála s ochranou proti přetížení
- Počítadlo provozních hodin a ukazatel paliva
- Startování zajišťuje reverzní startér
- 15ti litrová benzínová nádrž
- Převážný podvozek a sklopné madlo



naše akční cena **9.990,- Kč bez DPH**

V nabídce máme také další elektrocentrály.

Vibrátor betonu Lumag LFR 15 E + příslušenství

Technické parametry:

Motor:	elektromotor
Napětí:	400 V
Výkon motoru:	2,2 kW
Hmotnost:	22 kg
Rozměry balení:	450 x 260 x 220 mm

Příslušenství:

Vibrační hlavice FL-45:	Ø 45 mm
Flexibilní hadice:	6 m



Mobilní pohonná jednotka, včetně rychlospojky, kabelu a vibrační hlavice. Vibrátor určený pro zhutňování betonových konstrukcí.

Vibrační hlavice FL-45	mm	Ø 45
Flexibilní hadice:	m	6

naše akční cena 6.490,- Kč bez DPH

V nabídce máme také další tyčové vibrátory betonu.

Řezačka dlažeb a kamene Lumag STM 350 - 800



Napětí:	230 V ~ 50 Hz
Výkon motoru:	2,0 kW
Otáčky motoru:	2800 / min
Provozní proud:	8 A
Ochranná třída:	Ip 54
Rozměry (D x Š x V):	1240 x 550 x 1190 mm
Rozměry pracovního stolu:	780 x 430 mm
Řezný kotouč segment:	? 350 x 30 mm
Pracovní rychlost:	80 m/s
Max. výška řezu:	120 mm
Max. délka řezu:	800 mm
Sklon řezu:	0 - 45°
Objem vodní nádrže:	37,8 L
Úroveň hladiny hluku L _{PA} :	72 dB(A)
Úroveň hladiny hluku L _{WA} :	85 dB(A)
Hmotnost (netto/brutto):	92 / 100 kg



naše akční cena 14.490,- Kč bez DPH

V nabídce máme také další řezačky dlažeb a kamene.

Tato speciální cenová nabídka platí pouze do 20.12.2018 (nebo do vyprodání zásob)

Rázový šroubovák 18 V FDUU 50801

Fieldmann

na bity od 50mm, rychloupínací sklíčidlo 6mm
0-2400 ot/ min.

Kroutící moment: 180 Nm

cena bez baterie Li-Ion 18V

naše akční cena 999,- Kč včetně DPH



SET Aku vrtačka 12 V FDV 10201-A + 2x baterie

SET Aku vrtačka Fieldmann - 12 V

Fieldmann

1 x vrtačka 12 V - FDV 10201-A

1 x nabíječka

2 x baterie 12 V - 1300 mAh

Volnoběžné otáčky: 0-400 / 0-1350 min-1

Stupně krout.momentů: 17+1 stupeň pro vrtání

Max. průměr vrtání: 10 mm

Rychloupínací sklíčidlo

LED osvětlení

3-stupňová LED indikace nabití baterie

Hmotnost: 1,05 kg



naše akční cena 999,- Kč včetně DPH

SET profi Bruska úhlová aku STAYER AG L18 Ø115mm, 18V

- Napětí baterie: 18 V
- Otáčky naprázdno: 8000 min-1
- Průměr kotouče: 115 mm
- Závit vřetene: M14
- elektronická regulace otáček
- Váha: 1,5 kg
- Ochranný kryt rychle nastavitelný
- Přídavná rukojeť
- 2 x baterie 2,0 Ah
- nabíječka
- taška na přenášení



+ 2 x baterie 2.0 Ah
+ nabíječka
+ taška

naše akční cena 4.849,- Kč včetně DPH

SET profi kladivo vrtací a bourací HD 27 C + bruska úhlová SAB 800 CR, kufr, STAYER

TECHNICKÉ PARAMETRY HD 27 C:

- příkon: 800 W
- volnoběžné otáčky: 0-810 rpm/min-1
- příklep: 0-5500 ipm/min-1
- Rázová energie max.: 2,8 J
- typ sklíčidla: SDS PLUS
- max. Ø vrtání dřevo: 30 mm
- max. Ø vrtání ocel: 13 mm
- max. Ø vrtání zdivo: 26 mm
- max. Ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími korunkami: 68 mm
- hmotnost: 2,8 kg
- 3 funkce: vrtání, příklepové vrtání a sekání
- přizpůsobení polohy sekáče Vario - Lock
- bezpečnostní spojka
- elektronická regulace otáček
- pravý / levý chod



TECHNICKÉ PARAMETRY SAB 800 CR:

- příkon: 800 W
- otáčky naprázdno: 11000 min-1
- průměr kotouče: 115 mm
- závit vřetene: M14
- hmotnost: 1,7 kg
- ochranný kryt
- přídatná rukojeť
- servisní klíč

naše akční cena **4.299,- Kč včetně DPH**

profi Kladivo vrtací a sekací STAYER HD 55 BK + kufrík

- příkon: 1200 W
- volnoběžné otáčky: 250-500 rpm/min-1
- příklep: 1560-2800 ipm/min-1
- rázová energie max.: 4-12 J
- typ sklíčidla: SDS MAX
- max. Ø vrtání ocel: 20 mm
- max. Ø vrtání beton: 45 mm
- max. Ø vrtání beton s korunkovým vrtákem: 120 mm
- hmotnost: 8 kg
- 2 funkce: vrtání + příklep a sekání
- mechanická bezpečnostní spojka
- **elektrická regulace otáček**
- absorbér vibrací v rukojeti
- Vario-Lock přizpůsobení polohy sekáče
- pozvolný rozběh



naše akční cena **10.590,- Kč včetně DPH**

Příslušenství : šroubovák, 3x imbus , redukce SDS-MAX na SDS, mazací tuk, přídatná rukojeť s měřítkem hloubky

Štípačka na dřevo Lumag HOS 9A

HOS 9A

Technické parametry

Provozní napětí:	400 V / 50 Hz
Výkon motoru P1/P2:	3,0 kW / 2,2 kW
Provozní režim:	S6 40%
Otáčky motoru:	2.850 min ⁻¹
Ochrana motoru:	Integrovaná v motoru
Fázový měnič:	Součástí spínače
Štípací síla:	9 t
Maximální výsun klínu:	500 mm
Štípané poleno - max.:	průměr 120 – 380 mm
Maximální štípací délka:	1050 mm

- Vertikální provedení ke štípání krátkého ale i metrového dřeva
- Stabilní tuhá kovová konstrukce
- Rychlá práce díky plynule nastavitelnému výsunu klínu
- Štípací stůl stavitelný do tří poloh
- Vypínač kombinovaný se zástrčkou obsahuje fázový měnič pro změnu fáze
- Ovládání oběma rukama včetně jejich ochrany, flexibilní držení dřeva
- Velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci a transport

• + štípací kříž zdarma

naše akční cena **13.490,- Kč včetně DPH**



Štípačka na dřevo Lumag HOS 12A

HOS 12A

Technické parametry:

Provozní napětí:	400 V / 50 Hz
Výkon motoru:	4 kW
Provozní režim:	S6 40%
Otáčky motoru:	1400 min ⁻¹
Ochrana motoru:	Integrovaná v motoru
Fázový měnič:	Součástí spínače
Štípací síla:	12,2 t
Maximální výsun klínu:	515 mm
Štípané poleno prům. max.:	120 – 420 mm
Maximální štípací délka:	1250 mm

- Vertikální provedení štípače s vyklápěcím štípacím a zasouvacím stolem
- Jednoduché štípání krátkých, středně dlouhých a dlouhých polen přes 1m
- Snadné „bezpracné“ vkládání polen díky nízké základové desce
- Plynule nastavitelný výsun klínu a silný motor pečuje o příjemnou práci
- Vypínač kombinovaný se zástrčkou obsahuje fázový měnič pro změnu fáze
- Ovládání oběma rukama včetně jejich ochrany, flexibilní držení dřeva

• + štípací kříž zdarma

naše akční cena **17.490,- Kč včetně DPH**



profi Pila pokosová a stolová Stayer SC 300, 2200 W systém 2 v 1

- Příkon: 2000 W
- Otáčky naprázdno: 4200 min-1
- Velikost kotouče: Ø 305 mm
- Váha: 20 kg

Tloušťka řezání:

- při 90°: 185x85 - 60x95 mm
 - při 45° vpravo i vlevo: 125x85 - 40x95 mm
 - při náklonu 45°: 180x60 - 40x60 mm
 - sloučeně 45°-45°: 100x65 - 65x65 mm
 - přímo 0°: 60x105 mm
 - přímo 45°: 40x105 mm
 - PVC trubky: Ø 120 mm
 - nastavení výšky stolu: 0-53 mm
 - automatické aretace kotouče: 22,5°-45°-90°
- TCT kotouč s plátky SK Z48



naše akční cena **11.999,-** Kč včetně DPH

profi **NOVINKA**

Přenosné pracovní svítidlo Calypso 45 W , 2 stupně výkonu 3800 lm/1900 lm + 2x zásuvka (CZ) 220V



2x



Accessories:
TRIPOD
ML-743.001.65.0
(Not included)

Reflektorové LED svítidlo Calipso, černé provedení s černo-modrým madlem, barva světla studeně bílá (6500 K), 45 W, 2 stupně výkonu: 3 800 lm/1900 lm, životnost > 40 000 hodin. Reflektor je opatřen dvěma zásuvkami typu E a přívodním kabelem o délce 3 metry se síťovou zástrčkou.

naše akční cena **1.990,-** Kč včetně DPH (cena bez stojanu)